

SKUPINA VÝROBKOV – SAMONIVELIZAČNÉ A POMOCNÉ HMOTY DIZAJN, POTERY

NIVOFIN P

Finálna jemná samonivelizačná hmota s farbou betónu

PEVNOSŤ V TLAKU (28 D)

 $\geq 40 \text{ MPa}$

PEVNOSŤ V ŤAHU PRI OHYBE

7,5 MPa

HRÚBK A VRSTVY

0,5 – 20 mm

Prášková univerzálna vysokopevná rýchlotuhnúca a rýchlotvrdnúca samonivelizačná hmota s extrémne vysokým rozlivom a nízkou spotrebou. Určená na vyrovnanie podláh a finálnu podlahovú imitáciu vyzretého betónu najmä v obytných priestoroch.

Suchá zmes zo špeciálnych cementov a sušených plnív do 0,5 mm. Aplikuje sa od hrúbky 0,5 mm do 10 mm, lokálne aj do 20 mm; optimálna priemerná hrúbka je cca 5 mm. Vytvrdnutá hmota má veľmi hladký povrch — v niektorých prípadoch nie je potrebné brúsenie.

Po čiastočnom vyzretí (2 – 5 dní) odporúčame povrch prebrúsiť, povysávať a impregnovat' vhodným polymérom, napríklad matným alebo lesklým polyuretánom.

Naše informácie majú iba smerný charakter. Používanie výrobku vyžaduje odskúšanie. Firma CHEMARTE nepreberá zodpovednosť za prípadné škody spôsobené neovereným používaním výrobku a neručí za kvalitu výrobku plneného do obalov odberateľa.

VÝROBCA

CHEMARTE s.r.o. · Estónska 5202/28 · 821 06 Bratislava — Podunajské Biskupice
IČO 55013376 · DIČ 2121848938 · IČ DPH SK 2121848938

KONTAKT

Robert Brna · 0908 748 041
robert.brna@chemarte.sk · www.chemarte.sk