

SKUPINA VÝROBKOV – PENETRAČNÉ PROSTRIEDKY, IMPREGNÁCIE

PENESAN K

Penetračný prostriedok – koncentrát

SPOTREBA

0,1 – 0,5 l/m²

BALENIE

5 a 10 l

SKLADOVATEĽNOSŤ

12 mesiacov

Polymérna vodná disperzia používaná na impregnáciu betónových výrobkov a najmä ako penetračný spojovací mostík pri pokládke čerstvej vrstvy betónu, samonivelizačných zmesí NIVOFIN B a P, NOVOLIT B a EXTRAFIN B, stierok BETOFIN B/BR a REPAFIN 5, omietok a pod.

Zároveň slúži ako prostriedok na ošetrovanie, vytvrdenie a utesnenie nášľapnej vrstvy betónovej podlahy – vytvára trvanlivý, vysoko odolný a neprašný povrch existujúcich (vyzretých) alebo čerstvo položených podláh, zvyšuje odolnosť proti obrusu a presiaknutiu vodou.

Hlavné použitie: betónové vozovky a parkoviská, betónové plochy nádvorí, skladové haly, monolitické betónové konštrukcie, betónové dielce. Po nariadení spotrebujte do 7 dní.

RIEDENIE S VODOU PODĽA FUNKCIE SPOJOVACIEHO MOSTÍKA

1 : 4

Betón na betón, sanačná hmota na betón (musí vsiaknuť); nivelizačné hmoty (musí vyschnúť)

1 : 9

Pod omietky a stierky (musí vyschnúť)

1 : 15

Pod omietky a stierky, paropriepustnosť (musí vyschnúť)

Naše informácie majú iba smerný charakter. Používanie výrobku vyžaduje odskúšanie. Firma CHEMARTE nepreberá zodpovednosť za prípadné škody spôsobené neovereným používaním výrobku a neručí za kvalitu výrobku plneného do obalov odberateľa.

VÝROBCA

CHEMARTE s.r.o. · Estónska 5202/28 · 821 06 Bratislava — Podunajské Biskupice
IČO 55013376 · DIČ 2121848938 · IČ DPH SK 2121848938

KONTAKT

Robert Brna · 0908 748 041
robert.brna@chemarte.sk · www.chemarte.sk