

SKUPINA VÝROBKOV – PENETRAČNÉ PROSTRIEDKY, IMPREGNÁCIE

PENESAN PIESKOVÝ

Penetračný spojovací mostík s pieskom

SPOTREBA

~ 1 l/m²

AKTÍVNA HMOTA

80 %

SKLADOVATEĽNOSŤ

3 mesiace

Polymérna vodná disperzia s prídavkom aditív a piesku do 0,5 mm. Používa sa ako spojovací mostík pri pokládke čerstvej vrstvy betónu, samonivelizačných zmesí NIVOFIN B a P, NOVOLIT B a EXTRAFIN B, stierok BETOFIN B/BR a REPAFIN 5 – vždy, keď nie je istota, že po aplikácii hmoty bude dosiahnutá požadovaná prídržnosť k podkladu.

Po nanesení na podklad zabezpečuje zvýšenie vodotesnosti podkladu. Neriedi sa; aktívna hmota tvorí 80 %.

Po pridaní cca 300 g cementu na liter, doladení vodou a nanesení na betón v hrúbke 3 mm a viac vytvára hydroizolačnú vrstvu.

Naše informácie majú iba smerný charakter. Používanie výrobku vyžaduje odskúšanie. Firma CHEMARTE nepreberá zodpovednosť za prípadné škody spôsobené neovereným používaním výrobku a neručí za kvalitu výrobku plneného do obalov odberateľa.