

SKUPINA VÝROBKOV – BETÓNOVÉ STIERKY A OMIETKY DIZAJN

REPAFIN 5R

Rýchlotuhnúca hrubá vyrovnávacia stierka

HRÚBKÁ VRSTVY

1 – 5 mm (lok. 10 mm)

ZAČIATOK TUHNUTIA

40 – 60 min

VYTVRDNUTIE VRSTVY

2 – 5 hod

Variant stierky REPAFIN 5 s urýchleným tuhnutím a tvrdnutím. Približne po 40 – 60 minútach začína hmota hustnúť a tvrdnúť; v priebehu 2 – 5 hodín vrstva vytvrdne podľa klimatických podmienok.

Nanesenie penetrácie a finálnej stierky BETOFIN B sa odporúča po vyschnutí podkladovej vrstvy.

Naše informácie majú iba smerný charakter. Používanie výrobku vyžaduje odskúšanie. Firma CHEMARTE nepreberá zodpovednosť za prípadné škody spôsobené neovereným používaním výrobku a neručí za kvalitu výrobku plneného do obalov odberateľa.

VÝROBCA

CHEMARTE s.r.o. · Estónska 5202/28 · 821 06 Bratislava — Podunajské Biskupice
IČO 55013376 · DIČ 2121848938 · IČ DPH SK 2121848938

KONTAKT

Robert Brna · 0908 748 041
robert.brna@chemarte.sk · www.chemarte.sk